

Fiche produit Silent Space

Enjeux

Améliorer le confort, le bien être et la concentration des utilisateurs en espace de bureaux partagés.

Fonctionnement



Installation

0. Commandes Silent Space (sur la base du plan de l'espace)
1. Livraison des boîtiers configurés avec leurs supports à l'adresse de votre choix
2. Choix d'installation :
 - En autonomie avec mode d'emploi
 - Avec notre service installation (fortement conseillé)
3. Mise en fonctionnement simple et rapide à l'aide de l'application (téléchargeable sur Android)

Choix du support

- Support lampe de bureau (par défaut)
- Support pince cloisonnette
- Support pince étagère / Bureau
- Support lampadaire

Illustrations des types de support disponibles ci-après



Support lampe de bureau

Paramétrage et mesures

Paramètres modifiables :

- Jours et heures de fonctionnement
- Réglage de la couleur RVB
- Volume du masquage sonore
- Réglage de la sensibilité du système

Mesures des niveaux sonores et analyses (sur devis)

- Evolutions spatiales et temporaires des niveaux sonores
- Identification des jours et plages horaires les plus bruyants
- Conclusions et conseils de l'équipe Silent Space

Cas d'usage

- Bureaux partagés / Open space
- Espaces de coworking
- Bibliothèques
- Cantines scolaires et classes

Fabrication « made in France »

- Fiche technique : plus de détails ci-après
- Garantie 2 ans



Fiche technique

DeciLED	
Alimentation	110 à 240 V (50/60 Hz)
Puissance	< 2 W
Branchement	Culot E27
Diamètre	97 mm
Hauteur	106 mm (DeciLED) et 98 mm (diffuseur)
Poids	≤ 200g
Liaison sans fil	Bluetooth LE
Portée	10 m
Paramétrage	
Application	Nécessite Android ≥ 6.0
Marche / Arrêt	Réglage des jours de fonctionnement
	Réglage de l'heure de mise en route et de l'heure d'arrêt
	Réglage de la mise en route et de l'arrêt du signal par pas de 0.1 dB
Diffusion du signal	Possibilité de définir jusqu'à 8 seuils réglables par pas de 1 dB(A)
	Vitesse d'ajustement (montée et descente) réglable par pas de 0.1 dB/s
	Niveau de base de chaque diffuseur réglable individuellement
	Niveau maximal de diffusion < 50 dB(A)
Scénario d'implantation	Possibilité de définir un départ différé du système
	Montée progressive du signal de masquage sur plusieurs jours
Mesure (contrôleur)	Dynamique de 30 dB(A) à 70 dB(A)
	Durée glissante d'intégration réglable de 1 à 60 secondes
	Sauvegarde de la moyenne matin, après-midi et jour
	Sauvegarde par pas réglable de 1 minute à 3 heures
	Sauvegarde sur 365 jours
Option LED	Réglage des couleurs (RVB)
	Possibilité de définir jusqu'à 8 seuils de niveau sonore
	Vitesse de transition entre couleurs réglable (en seconde)
	Scintillement

Supports Silent Space



**Support lampe de
table**



Support lampadaire



**Support pince
étagère / bureau**



**Support pince
cloisonnette**

Silent Space®

Le silence a un son.